

■ ZÁKLADNÝ POPIS

- inštalácia priečky do stavebne dokončeného priestoru rozopretím medzi podlahu a strop
- samonosná oceľová konštrukcia, doplnená podľa požiadaviek:
  - plnými panelmi s variabilným povrchom – lamino
  - okennými panelmi
  - dvermi
  - doplnkovým nábytkovým systémom (poličky, stoly, skrinky)
- zvuková nepriezvučnosť, postačujúca pre bežné kancelárske prostredie
- 5 mm špáry (medzery) medzi modulmi, vyplnené prýžovým profilom
- možnosť vedenia elektrických a sieťových káblov
- max. výška priečky – 4000 mm
- štandardná hrúbka priečky 124 mm
- demontovateľná, bez poškodenia priečky aj priestoru, kde bola inštalovaná

■ PARAVANY Z INTERIÉROVÝCH PRIEČOK

Interiérovou priečkou v zníženej výške 150 cm alebo 215 cm (paravanom) možno efektívne rozčleniť daný priestor. Paravany, vhodne doplnené **závesným nábytkovým systémom**, ponúkajú variabilné riešenie kancelárskych priestorov, ktoré možno podľa potrieb meniť a upravovať.

■ MONTÁŽ

Montáž a demontáž interiérových priečok vykonáva výhradne firma BS Vsetín, s.r.o., prípadne firma, ktorá bola preukázateľne spoločnosťou BS Vsetín preškolená a na túto činnosť má vystavené oprávnenie.

■ CERTIFIKÁCIA



■ ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný modul plný	Možné vyhotovenie	Štandardné vyhotovenie
Šírka [mm]	min. 150 - max. 1020	<b>1020</b>
Výška [mm]	min. 150 - max. 2050	<b>680</b>
Povrchová úprava	Podľa požiadaviek	šedá
		slonová kosť
		biela
		jelša
		<b>dub svetlý</b>

Dvere a zárubne	Otočné dvere jednokrídlové	Posuvné dvere jednokrídlové
Svetlá šírka zárubne [mm]	<b>800</b>	<b>800</b>
Svetlá výška zárubne [mm]	<b>2100</b>	<b>2100</b>
Veľkosť krídla [mm]	823 x 2100	823 x 2100
Orientácia dverí	ľavé, pravé	ľavé, pravé
Vyhotovenie	plné, dýhované	plné, dýhované
	celosklenené	celosklenené
Ovládanie	ručné	ručné automatické
Typy skiel u celosklenených dvier	číre, matné, farebné, ornamentné, s potlačou	číre, matné, farebné, ornamentné, s potlačou
Kovanie	podľa požiadavky, štandard - <b>Dorma Studio Rondo</b>	podľa požiadavky, štandard (pri ručnom ovládaní) - <b>SCH Hawa</b>
Zárubňa	obojsstranne zinkovaný oceľový plech, nafarbený práškovým vypaľovacím lakom (štandardný odtieň <b>RAL 9007</b> )	obojsstranne zinkovaný oceľový plech, nafarbený práškovým vypaľovacím lakom (štandardný odtieň <b>RAL 9007</b> )

Svetlé otvory jednokrídlových dverí pri otvorení o 90° a 180° (svetlý otvor zárubne 800x2100mm)		
Svetlá šírka otvoru, otvorenie o 90°	Svetlá šírka otvoru otvorenie o 180°	Svetlá výška otvoru
795 mm (u celopresklených) 800 mm (u dýhovaných)	800 mm	2100 mm

Okenný panel	Možné vyhotovenie	Štandardné vyhotovenie
Šírka [mm]	1020	<b>1020</b>
Výška [mm]	min. 680 - max. 2050	<b>680, 1365, 2050</b>
Hrúbka [mm]	124, 132	<b>124</b>
Rám okna	Oceľ tr. 11	<b>oceľ tr. 11</b>
	AISI 304	
Povrchová úprava rámu okna	práškový vypaľovací lak, odtieň je zhodný s odtieňom priečky	<b>RAL 9007</b>
Typ presklenia	sklo plavené hr. 4 mm	<b>sklo plavené hr. 4 mm</b>
	bezpečnostné sklo vrstvené hr. 6 mm	
Vyhotovenie žalúzií	žalúzie mechanické bez žalúzií	<b>bez žalúzií</b>
Odtieň a materiál žalúzií	RAL 9007, 9002, 6027, 1015	<b>plech odtieň RAL 9007</b>
	AISI 304, brus FIN8	



INTERIÉROVÁ PRIEČKA  
PREMIESTNITEĽNÁ

Premiestniteľná interiérová priečka ponúka elegantné a efektívne riešenie rozčlenenia stavebne dokončeného priestoru.

Montovaný systém svojou variabilitou, širokou škálou materiálov, farieb a dekorov ponúka široké možnosti uplatnenia.

Základ priečky tvorí oceľová konštrukcia, ktorá je rozopretá medzi podlahu a strop. Vďaka tejto metóde ukotvenia možno priečku premiestniť, zmeniť dispozičné riešenie, alebo demontovať bez viditeľného poškodenia pôvodného priestoru.

Samotná pohľadová priečka je ľubovoľne tvorená plnými, okennými a dvernými modulmi, ktoré možno jednoducho meniť alebo kombinovať.

Priestor vytvorený pomocou tejto interiérovej priečky možno doplniť rovnako štandardným nábytkom, ako aj špeciálnym závesným nábytkom, plne kompatibilným s interiérovou priečkou – vid' kat. list „Doplnkový nábytkový systém pre interiérovú priečku“.

- 1 Modul plný 1020 x 680 mm
- 2 Modul presklený 1020 x 680 mm
- 3 Modul presklený 1020 x 2050 mm
- 4 Žalúzie
- 5 Dverný panel s vypínačom
- 6 Dvere otočné celosklenené
- 7 Nábytkový systém interiérovej priečky
- 8 Paravan z modulov interiérovej priečky
- 9 Profil vonkajšieho rohu
- 10 Elektrické a dátové zásuvky v sokli priečky
- 11 Modul presklený 1020 x 1365 mm
- 12 Dvere posuvné celosklenené

