

kat. č. 104.08

Dveře a zárubně

KOVOVÉ RTG DVEŘE



Kovové RTG dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s ochranou proti RTG záření.

POPIS VÝROBKU

- Dveře sendvičového typu.
- Plášť dveřního křídla tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Po obvodu pláště vlepeny výztuhy z pozinkovaného plechu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
- Standardní výplň - minerální vlna, pomocná deska HPS, stínící olověná vložka (tloušťka 0,4 mm ÷ 3 mm).
- Stíněné zárubně s ochranou proti RTG záření.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří
dveře RTG
Orientace
levé
pravé

Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Rozměr dveří

šířka	výška
1300 mm	2010 mm
1500 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm

Tloušťka stínící olověné vložky

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm

Prosklení

obvyklé prosklení 400x920

plné bez prosklení

atyp

Typ závěsu

atyp

závěsy Dr.Hahn RAL 9016

V případě jiného odstínu zárubně je automatický pant v odstínu zárubně
Atypické provedení – zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň -
dle základní stupnice RAL

Typ ovládání dveří

automatický pohon

atyp

ruční

dveřní zavírač

I. kování - na straně závěsů

klíka (S7-R,S)

koule pevná (S7-R,S)

loketní spínač (S7-E)

není součástí dodávky

panikové kování (S7-R,S)

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S7-E)

koule otočná (S7-R,S)

neruzová záslepka

II. kování - protější straně závěsů

klíka (S7-R,S)

koule pevná (S7-R,S)

loketní spínač

není součástí dodávky

panikové kování

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S7-E)

koule otočná (S7-R,S)

neruzová záslepka

Cylindrická vložka

bez cylindrické vložky a zámku, otvory nejsou připraveny (pro S7)

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

Výsuvná těsnicí lišta

bez lišty

atyp

výsuvná těsnění lišta

Provedení uchycení zárubně

provedení do příčkových panelů

Tloušťka zárubně

120 mm

100 mm

80 mm

60 mm

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných v pláštů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

